

## TOPSAFE CLASSIC

TopSafe Classic on kumibituminen kolmiorimakate, joka on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (100 g/m<sup>2</sup>). Yläpuolelta tuote on päällystetty värillisellä sirotteella. Sopii katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Aluskermiä käytetään jiireissä. Käytetään yhdessä TopSafe Classic -kaistanauhan kanssa. Katso erillinen asennusohje. TopSafe Classicia käytetään myös kattolaattakattojen ylösnostoissa ja jiireissä.

### STANDARDIT

EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

### ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B<sub>ROOF</sub>(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

### TUOTETIEDOT

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Rullakoko:      | 0,7 x 10 m (7 m <sup>2</sup> ) |
| Rullan paino:   | n. 28 kg                       |
| Kermin paksuus: | n. 3 mm                        |
| Rll/lava:       | 25 kpl                         |

### VÄRIT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Musta               | Tiilenpunainen TP |
| Grafiitinmusta+ GM+ | Luonnonruskea LR  |

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.

### PAKKAUS

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 700 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

### VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

### VALMISTAJA

BMI Suomi Oy  
Läntinen teollisuuskatu 13  
02920 Espoo

### ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

