

Nro

050-5040

Version 1

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Radon/sokkelipolar 10 x 1 m
2	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:	Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa voimassa 1.7.2013
3	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Bitumiset vedeneristyskermit paineellisiin vedeneristyksiin
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Radon/sokkelipolar 10 x 1 m Icopal Oy Läntinen Teollisuuskatu 10 FI-2920 Espoo Finland
5	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:	ei ole merkitystä
6	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	järjestelmä 2+
7	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: Ilmoitetun laadunvalvonnan sertifiointista vastaavan sertifiointilaitoksen on annettava tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus seuraavien seikkojen perusteella: tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi. (0809 - CPD - 0509) () ()	
8	Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:	ei ole merkitystä

9 Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen		EN 13969:2004/ A1:2006
Vesitiiveys 2 kPa		
Vesitiiveys 60 kPa		
Vetolujuus (pit.)	750 +150/-150 N/50 mm	
Vetolujuus (poik.)	550 +150/-150 N/50 mm	
Venymä pit.	40 +15/-15 %	
Venymä poik.	40 +15/-15 %	
Staattinen kuormankestävyys menetelmä B	20 kg	
Iskunkestävyys menetelmä A	1000 mm	
Iskunkestävyys menetelmä B		
Repäisylujuus		
Sauman repäisylujuus		
Kestävyys vanhennuksen jälkeen : Vesitiiveys 2 kPa		
Kestävyys vanhennuksen jälkeen : Vesitiiveys 60 kPa		
Kemikaalinkestävyys : Vesitiiveys 2 kPa		
Kemikaalinkestävyys : Vesitiiveys 60 kPa		
Kylmätaivutettavuus	-20 / -10 °C	
Vaaralliset aineet		

Note1/Kommentti 1 : Tämä tuote ei sisällä asbestia tai tervayhdistettä

Note2/Kommentti 2 : Koska Europaassa harmonisoitua testausmenetelmää ei ole, varmistus ja ilmoitukset päästöjen osalta pohjautuvat kansallisiin vaatimuksiin.

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
ei ole merkitystä

10

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoo

28.6.2013

dd/mm/yyyy