

Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 030-5040

Version: 2

Tuotteen kaupan nimi:

PintaPolar FireSmart HH 8x1m

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 030-5040

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit.
Määritelmät ja ominaisuudet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 13,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

* 

Espoossa

18.3.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusasto	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(t2)*	EN 13707:2004+A2:2009
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	
Vesitiiveys	Kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	800 ± 200 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	550 ± 150 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	40 ± 15 %	
Venymä poikittain	50 ± 25 %	
Juuritunkeuman vastustuskyky	NPD	
Staatinn puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	250 ± 100 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	NPD	
Sauman vetolujuus L	NPD	
Sauman vetolujuus T	NPD	
Lämmönkestävyys vanhenneksen jälkeen	80 °C	
Kylmätaivutettavuus vanhenneksen jälkeen	-10/0 °C	
Kylmätaivutettavuus	-20/-10 °C	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastoa ei ole määritetty.

*Rakenne:

Täyttää vaatimuksen Broof(t2) standardissa EN 13501-5 kuvatuilla puu- ja mineraalivilla-alustoilla, käytettäessä seuraavia aluskermejä:

Polar hitsattava

Polar liimattava

VentiPolar

TarraPolar

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan