

LEKU -kondenssialuskate

LEKU -kondenssialuskate on pitkäikäinen suoja kosteutta vastaan

LEKU -kondenssialuskate kestää Suomen ilmaston vaativat olosuhteet. Se on valmistettu polyeteenistä, jolla saavutetaan hyvä vetolujuus ja mekaaninen kestävyys.

LEKU -kondenssialuskate on tarkoitettu käytettäväksi tuulettuvissa yläpohja-rakenteissa, kaltevien kattojen aluskatteena.

Aluskatteen alapinnassa on kosteutta imevä nukkapintainen kuitukangas, joka estää kosteuden/kondenssiveden valumisen eristeisiin ja rakenteisiin.

LEKU -kondenssialuskatteella teet todella nopeasti vuosia kestävästä rakenteesta. Aluskate suojaa jo rakennusvaiheessa ennen varsinaisen katteen asentamista.

Asennuksessa huomioon otettavia asioita:

Riittävä tuuletus varmistetaan jättämällä eristeen ja aluskatteen väliin vähintään vaatimusten mukainen ilmarako.

Aluskate levitetään vaakasuuntaan kattotuolien päälle nukkapinta alaspäin, limittäen vähintään 150 mm.

Aluskate jätetään n. 30 mm notkolle kattotuolien väliin, jotta vesi pääsee esteettä valumaan kohti räystäitä. Räystäään tuuletusaukoista aluskate pääsee tuulettumaan ja valuva vesi ohjautuu pois kattorakenteista.

Tuuletusrimat kiinnitetään aluskatteen päälle kattotuolien suuntaisesti ennen katteen kannatusruoteiden asennusta.

Noudata aina rakennesuunnittelijan ohjeita.



Rullakoko: n. 1,5 x 40 m
60 m²/rll

Paino: n. 8,5 kg/rll

