



**TEGERA® 132A**



Lue lisää

**C-VIILTOSUOJALUOKAN HITSAUSKÄSINE**

Laadukas MIG-hitsauskäsine lämpö- ja viiltosuojaukseen (C). Valmistettu laadukkaasta kuumuutta kestävästä pukin pintanahasta ja ensiluokkaisesta kuumuutta kestävästä haljasnahasta. Sopii täydellisesti työhön, jossa tarvitaan sekä lämpö- että viiltosuojausta. Vahvistetut saumat KEVLAR®-kuitua, vettä ja öljyä hylkivä, yleistöihin. Ranneke parantaa käyttömukavuutta ja estää likaa pääsemästä käsineeseen.

**OMINAISUUDET**

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Kestävä
- Pitävä ote
- Erinomainen istuvuus

**KUVAUS**

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Vahvistetut saumat
- Vettä ja öljyä hylkivää

**Kevlar®**

## SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Peltisepäntyt, verstastyöt, metallityöt, hitsaustyöt, kuumat työskentelyolosuhteet, kaivosteollisuus

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

## TYÖN TYYPPI

Yleistyt

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan,

Hitsauskäsineet

LUOKKA Cat. III

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Kuumuutta kestävä ja vettä hylkivä laadukas pukin mokkanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR® fiber

PITUUS 310-370 mm

TUNTOHERKKYYS 3

VÄRI Ruskea, Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

SULKEMISENETELMÄ Resori

RANNEKKEEN MALLI Turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Nahka

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 15,03N

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka

## VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje

EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004  
41324X

EN 388:2016  
3X22C

EN 420:2003  
+A1:2009

EN 1149-2:1997  
R:0.130x10°Ω

Type A

## OMINAISUUDET

Viiltosuoj

| KOKO | TUOTENRO | EAN           |
|------|----------|---------------|
| 7    | 132A-7   | 7340118312125 |
| 8    | 132A-8   | 7340118312149 |
| 9    | 132A-9   | 7340118312163 |
| 10   | 132A-10  | 7340118312040 |
| 11   | 132A-11  | 7340118312064 |
| 12   | 132A-12  | 7340118312088 |
| 13   | 132A-13  | 7340118312101 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com