

# Kiilto

## Lattiakaivovahvike



Kuitukangasvahvike lattiakaivon liitoksen vahvistamiseen ja tiivistämiseen Kiilto Kerafiberin yhteydessä.



### KÄYTTÖOHJE

Tiivistä lattiakaivon kohta kahdella ristikkäin asennetulla Kiilto Lattiakaivovahvikkeella. Laita ensin yksi lattiakaivovahvike lattialle ja sivele vedeneristettä sen päälle. Laita välittömästi toinen vahvike ristiin ensimmäisen päälle ja sivele vielä vedeneristettä. Levitä vedeneristettä kaivon ympärille n. 40 x 40 cm alueelle ja käännä lattiakaivovahvikkeet lattiakaivon päälle.

Vedeneristeen kuivuttua leikkaa kaivon kohdalle pyöreä, vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä niin, että leikattu reuna ulottuu kaivossa olevan tiivisteiden yli.

### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ALUSTAN KOSTEUS     | < 90% RH                                                                           |
| LÄMMÖNKESTO KUIVANA | 0 - 70 °C                                                                          |
| TIHEYS/OMINAISPAINO | 40 g/m                                                                             |
| TYYPPI/SIDEAINE     | Polypropeeni                                                                       |
| VÄRIT               | Valkoinen                                                                          |
| PAKKAUSKOOT         | 30 x 30 cm vahvikepalapari                                                         |
| VARASTOINTI         | Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 1 vuosi. |