



**KiilTO
PRO**

FÄRGKARTA

CORE TILE GROUT

TILE GROUT

FLOOR TILE GROUT

EPOXY TILE GROUT

SANITARY SILICONE

SILICONE E

KIILTO PRO TILE GROUT

Vattenavvisande fogmassa för kakel och tätning av klinkerplattor på väggar och golv. Kiilto Pro Sanitary Silicone har matchande kulörer som Kiilto Pro Tile Grout.

- Fogbredd 1–6 mm
- För inom- och utomhusbruk
- Åtgång 0,5–1,5 kg / m² beroende på platt- och fogstorlek
- Vatten- och smutsavvisande



KIILTO PRO SANITARY SILICONE

Antimögelbehandlad, luktsvag och neutral silikon för rörelsefogar och tätning inom- och utomhus.



	10	traffic white		41	stone
	11	linen		42	steel
	28	sand		43	pearl
	29	light beige		44	iron
	30	beige		46	silver
	31	toffee		48	antracite
	33	cocoa		50	graphite black
	36	terracotta		90	arctic
	38	ground brown		94	smoke
	39	marble white			
	40	concrete			
			(Vain Saniteettisilikoni)		
				00	transparent

KIILTO PRO SILICONE E

Antimögelbehandlad ättikbaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.

	000	transparent
	100	pure white
	139	marble white





KIILTO PRO CORE TILE GROUT

Specialfog för golv och vägg. Innehåller inte ämnen som orsakar kalkutfällningar. Enkelt och snabbt att göra enhetliga fogar med jämn färg.

- Kakel, klinker och natursten i bostäder och offentliga lokaler
- Inom- och utomhus
- Låg åtgång: 0,3–1,5 kg / m² beroende på platt- och fogstorlek
- Fogbredd 2–12 mm, 8 kulörer
- För professionell användning




	410	traffic white		443	pearl
	439	marble white		444	iron
	440	concrete		448	antracite
	441	stone		450	graphite black

KIILTO PRO FLOOR TILE GROUT

Snabbhärddande fogmassa för klinker och natursten.

- Fogbredd 2–12 mm
- Lättapplicerad
- Inom- och utomhus
- Vatten- och smutsavvisande




	238	ground brown		244	iron
	240	concrete		248	antracite
	241	stone		250	graphite black
	243	pearl			

KIILTO PRO EPOXY TILE GROUT

Tvåkomponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor inom- och utomhus. Skapar en vattentät fog. Även lämplig för läggning av keramiska plattor.

- Fogbredd 1–10 mm
- Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens
- Vattentät
- För professionell användning




	310	traffic white		340	silk grey
	329	light beige		344	quartz grey
	339	marble white		350	graphite black



TEKNISK SUPPORT OCH ORDER

Vi hjälper dig med frågor kring produktval, tillämpningar och konstruktioner.
Välkommen att kontakta någon av våra säljare. Scanna QR koden för kontaktuppgifter



*Av trycktekniska skäl kan denna färgkarta avvika från
produkternas faktiska kulör.*

www.kiilto.se