



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC



Lue lisää

UUSI VASTUULLINEN SUKUPOLVI

Suosittu Exalter-tuoteperhe on päivitetty vastuullisilla materiaaleilla, kestävydestä, käyttömukavuudesta tai keveydestä tinkimättä. Turvajalkineiden päällinen on valmistettu vettä hylkivästä, kestävästä mikrokuidusta, josta 20 prosenttia on biopohjaista ja peräisin maissista. BOA®-kiinnitysjärjestelmä (kierrätysmateriaalista) sivulla eliminoi painepisteet. Alumiininen varvassuoja, ja kierrätysmateriaalia sisältävä JALAS® EcoFlex tekstiilinaulaanastumissuoja. Pitoa parantava uusi Vibram® Ecostep-ulkopohja, joka on valmistettu 30-prosenttisesti kierrätetystä nitriliikumista.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Vettähylkivä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Ergonomisesti muotoiltu
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- BOA® Fit System
- Pehmeä
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaast ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, betonityöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, kalastusteollisuuden työt, metsätyöt, puutarhatyöt, tutkimustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, metallityöt, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, peltisepäntyöt, kuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX3 Soft

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Oranssi

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä ulkopohja



Stabilizator



Vettähylykivä



Alumiininen
varvassuoja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
nauaanastumissuoja
(PTC)



ESD



Ergothon-
iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset
ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com