



Kiilto Pro Silk Gloss

Högglansig golvpolish



Kiilto Pro Silk Gloss är en högblank golvpolish.

Användningsområde

För polering och punktpolering av alla polerbara golvytor.

Rekommenderas för golv behandlade med Kiilto Pro Kisu BT.

Avsedd för professionellt bruk.

Produktegenskaper

OBS! Beställningsvara, leveranstid ca 14 dagar

Olika golvtyper, som plast- eller stengolv, kan behöva en beläggning av golvpolish för att förlänga livslängden och underlätta den dagliga rengöringen. Kiilto Pro Silk-serien omfattar slitstarka polisher utvecklade för nordiska förhållanden.

Kiilto Pro Silk Gloss är en användarvänlig polish utvecklad för att förhöja ytor utan att kompromissa med säkerheten. När den torkat lämnar den en jämn, blank yta, och efter tre lager kan en högblank finish uppnås.

Med sin exceptionella hållbarhet säkerställer Kiilto Pro Silk Gloss att golvet förblir lätt att underhålla. Den erbjuder också utmärkt motståndskraft mot kemikalier och handdesinfektionsmedel, vilket gör den till ett pålitligt val för att bevara rena, hållbara golv i olika miljöer.

Kiilto Pro Silk-polisher är fria från PFAS. PFAS-föreningar innehåller fluor och är mycket svårnedbrytbara och till exempel inte biologiskt nedbrytbara. Genom att ta bort PFAS från Kiilto Pro Silk-golvpolisher har vi tagit ett steg mot polisher som är mindre skadliga för miljön.

Bruksanvisning

Blanda produkten noggrant före användning.

Applicera polish på ett rent och torrt golv. Dosera direkt på golvet och applicera med lätt fuktad poleringsmopp och sprid jämnt. Applicera 1–3 lager beroende på golvets slitage och den framtida användningen. Låt torka i minst 30 minuter mellan varje lager.

Punktpolering utförs ovanpå Kiilto Pro Silk Gloss. Rengör golvet med Kiilto Pro Teho A 100 och applicera ett lager polish när golvet är torrt. Vid daglig rengöring använd manuella eller maskinella metoder och Kiilto Pro Vieno-rengöringsmedel. Förutom allrengöringsmedel rekommenderas användning av vårdmedel, såsom Kiilto Pro Illusia 10, 1-2 gånger i veckan eller vid behov.

Täckning: 80-120 m²/liter, beroende på golvets slitage och spridningsförhållandena. Polishen torkar vanligtvis på cirka 30 minuter. Rekommenderade arbetsförhållanden: temperatur 18–24 °C, relativ luftfuktighet 40–70 %.

Obs

Produkten kan frysa.

pH konzentrat

8.5 svagt alkaliskt

Förvaring	Måste förvaras på en varm plats. Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum vid korrekt förvaring. Produkten fryser.			
Utseende och doft	Vit, flytande Oparfymrad			
Tillverkningsland	FINLAND			
Användar- och miljösäkerhet	Förpackningen innehåller återvunnen plast: 5-litersdunken är tillverkad av 35 % återvunnen rHDPE. Kapsyler är ej tillverkade av återvunnet material. Förpackningen kan också återvinnas efter användning: Vi rekommenderar att tomma sköljda förpackningar återvinns och återanvänds som material. De kan även återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara. Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten och sök medicinsk rådgivning vid behov.			
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
3 x 5 l		41065	6417964410655	6417964482058
				
Ytterligare information	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com .			