



## NORDIC DESIGN VINYL



Käyttöluokka 33,  
julkiset tilat kova  
käyttö



Hiljainen,  
askeläänieriste  
valmiina



Soveltuu lattia-  
lämmityksen  
kanssa

**Nordic Design Vinyl on pohjoismaiseen makuun ja olosuhteisiin suunniteltu kivikomposiittirunkoinen vinyylilankkusarja integroidulla askeläänieristeellä. Päältäpainettavan 5Gi päätypontin ansiosta NDV on helppo ja nopea asentaa lankku kerrallaan. Pohjaan valmiiksi integroitu 1mm:n alusmateriaali varmistaa lattian hyvän akustiikan ja helpottaa asentamista, kun erillisen alusmateriaalin asentamiselta vältytään. Kivikomposiittirungon ansiosta lankun mitat pysyvät stabiileina, eikä PVC-runkoisille vinyylilankuille tyypillistä kupruilua lämmitessä tarvitse pelätä. Mittojen vakauden ansiosta NDV soveltuu myös isoihin huoneisiin ilman liikuntasauvojen tarvetta. Tuotteella on M1-sisäilmaluokitus.**

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ean-koodi:             | 6429830033899                                                 |
| Käyttöluokka:          | KL 33                                                         |
| Kulutuspinnan paksuus: | 0,55mm                                                        |
| Lankun koko:           | 610 x 305 x 5 mm                                              |
| Pakkauskoko:           | 8 lautta / 1,488m <sup>2</sup>                                |
| Lavakoko:              | 76 pkt. / 113,118m <sup>2</sup>                               |
| Pontti:                | 5Gi painettava päätypontti. Nopea asentaa.                    |
| Viisteet:              | Huomaamattomat kuosin väriset mikrobiesteet neljällä sivulla. |
| Lattialämmitys:        | Soveltuu. Matala lämmönvastus (R) 0,05 m <sup>2</sup> K/W.    |
| Sisäilmaluokitus:      | M1                                                            |
| Takuu:                 | 15v. kotikäytössä / 3 v. julkisissa tiloissa.                 |
| Liukastumisen esto:    | R9 (DIN 51130:2014-02) / DS (13893)                           |
| Paloluokitus:          | Bfl - s1 (EN 13501-1)                                         |
| Askeläänieristys:      | 18 db (ISO 10140-3, ISO 717-2)                                |
| UV-kestävyys:          | >6 (ISO 105-B02:2014)                                         |
| Mittapoikkeama:        | +/- 0,05%, kovertuma 0,0mm                                    |



Katso Karitma Lattiastudiossa mille tämä vinyylilankku näyttäisi huoneessasi. Skannaa QR-koodi tai siirry [www.karitma.link/1010](http://www.karitma.link/1010).

