



TASKI® Jontec Seal & Care

Monikäyttöinen pohjustusvaha

Kuvaus tuotteesta

Huokoisten ja kuluneiden kovien lattioiden pohjustamiseen ennen vahausta. Soveltuu myös linoleumi- ja kivilattioille. Tuotteessa käytetyt erityiset polymeerit täyttävät huokokset, helpottavat päälletulevan lattiavahan kiinnittymistä ja sen kulutusta.

Ominaisuudet

- Helpottaa päälle tulevan lattiavahan tarttumista.
- Täyttää huokokset.
- Edesauttaa lattian päälle tulevan lattiavahan pysymistä ja lisää sen kulutuskestoa.

Edut

- Parantaa päälle tulevan lattiavahan kiinnittymistä.
- Lisää päälle tulevan lattiavahan kulutuskestoa.
- Helpottaa ongelmalattioiden vahausta ja hoitoa.
- Siirtää peruspesun ja uudelleenvahauksen tarvetta.

Käyttöohje

1. Varmista ennen pohjustusvahan käyttöä, että vanha lattiavaha on perusteellisesti poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva.
2. Pohjustusvaha levitetään ja kiinnitetään tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä.
3. Anna pohjustusvahan kuivua (20-40 min) ja levitä tarvittaessa vielä toinen kerros.
4. Pohjustevahan kuivuttua sen päälle levitetään lattiapinnalle parhaiten soveltuva lattiavaha.

Annostus*

Käyttövalmis.


Tuotteen kulutus: min. 20 ml/ m² - max. 30 ml/m²

** Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyjä fluorattuja aineita (PFAS).

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Seal & Care

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen neste
Tuoksu: Hajuton
pH-arvo (laimentamaton): ≈ 9
Suhteellinen tiheys (20°C): 1.03 g/cm³

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Käsittele vain puhdistettuja, perusteellisesti huuhdeltuja ja täysin kuivia lattioita. Ei saa käyttää puulattioille. Käytä vain täysin kovettuneisiin (kuivuneisiin) sementti- ja teräsbetonilattioihin.

Ympäristötiedot

Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyjä fluorattuja tasoitusaineita (PFAS).

Pakkaustiedot

TASKI Jontec Seal & Care on saatavana 2x5 litran pakkauksissa.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 09/10/2024 fi-FI (K02338)