

Pukkila Piazen lasitettu klinkkeri laatta 10X10 tasapintainen matta lasikuituverkolla 30X30

Pukkila Piazen -seinälaattasarjan laatoilla voi luoda tilaan seesteisen tunnelman. Laattojen mattalasitteinen pinta on aavistuksen karhea ja värit pehmeän luonnolliset. Sarjassa on neljä väriä, joita on saatavana sekä sileä- että struktuuripintaisena. Seinälaattojen pariaksi sopivat erinomaisesti Piazen 10x10 cm lattialaatat, joiden värit ovat yhteensopivat seinälaattojen kanssa. Pukkila Piazen -laattamallisto on luokiteltu värivaihteluluokitukseltaan luokkaan V3, joka tarkoittaa kohtalaisen voimakasta värisävyn ja kuosin vaihtelua. Yksittäisen laatan väri tai sävy saattaa vaihdella huomattavasti. Yhdessä mallilaatassa oleva pieni poikkeava värialue saattaa olla toisen laatan pääväri. Tuotteen valinta kannattaa tehdä useampien laattojen tarkastelun perusteella. Valmis laattapinta muodostuu vaihtelevan sävyiseksi, joten haluttaessa tietynlaista pintaa on suositeltavaa tehdä laatoittajaa varten tuotteesta malliladonta. Koko 30x60 cm. Värit Ash, Ivory, Oyster ja Pearl. Neljä sileäpintaista peruslaattaa. Sopii seinäkäyttöön sisätiloissa.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Piazen**



PERUSTIEDOT	
Nimi	Pukkila Piazen lasitettu klinkkeri laatta 10X10 Iron tasapintainen matta lasikuituverkolla 30X30
Nimiketunnus	4000003296
Pukkilan tuotekoodi	KR1003
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	Pukkila Piazen
Tuotemerkki	 Pukkila
Mallisto	LPC Asuntorakentamisen mallisto
Tuotekuvas	Pukkila Piazen -sarjaan kuuluva neliön muotoinen lasitettu 10x10 klinkkeri-laatta. Laatta on mattapintainen, harmaa, jolla on tasapintainen betoni-kuosinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi ja lattialaataksi sisätiloissa. Yksittäiset laatat on yhdistetty toisiinsa 30X30 cm lasikuituverkolla asennustyön helpottamiseksi.
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Iron
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

TEKNISET TIEDOT	
TUOTTEEN TIEDOT	
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu klinkkeri (SFS EN 14411, B1b)
Laatan lasitus	Lasitettu
Verkotus	Lasikuituverkolla
TUOTTEEN KOKO	
Korkeus cm	10
Leveys cm	10
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,6
Verkotetun arkin koko cm	30X30
Muoto	Neliö
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
PINTA	
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Iron
Värivaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Betoni
LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT	

Mittayksikkö	Neliometri m²
Minimi myyntierä	0 m²
Myynnin pakkauskoko	0 m²
Määrälennusraja	48 m²
Bruttopaino kg	11,88
Nettopaino kg	11,88
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072200

TUOTTEEN PAKKAUS

m²/ltk	1
kpl/ltk	11
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	6,6
Leveys pakkaus cm	30
Tilavuus m³	0,0072

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	48 m²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Klinkkeri
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO₂ eq/m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,6
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,6

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 3
Liukkaaluokka R9-R13 kengälle	R10
Liukkaaluokka A, B, C jalalle	A

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavaistusta. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	--

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0 %
Toleranssi	Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,9$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,67 kg/m ² .
Suositeltu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,76 kg/m ² .
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levytykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	3
Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK69, Fugabella Color 08
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Hoito-ohje_Klinkkeri_FI_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasointilomitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
------------------------------	---

CE-merkintä	CE Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojarusteita kuten suojakäsineitä.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi