


Pukkila Piazen lasitettu kaakeli laatta 30X60 tasapintainen matta

Pukkila Piazen -seinälaattasarjan laatoilla voi luoda tilaan seesteisen tunnelman. Laattojen mattalasisitteinen pinta on aavistuksen karhea ja värit pehmeän luonnolliset. Sarjassa on neljä väriä, joita on saatavana sekä sileä- että struktuuripintaisena. Seinälaattojen pariksi sopivat erinomaisesti Piazen 10x10 cm lattialaatat, joiden värit ovat yhteensopivat seinälaattojen kanssa. Pukkila Piazen -laattamallisto on luokiteltu värivaihteluluokitukseltaan luokkaan V3, joka tarkoittaa kohtalaisen voimakasta värisävyä ja kuosin vaihtelua. Yksittäisen laatan väri tai sävy saattaa vaihdella huomattavasti. Yhdessä mallilaatassa oleva pieni poikkeava värialue saattaa olla toisen laatan pääväri. Tuotteen valinta kannattaa tehdä useampien laattojen tarkastelun perusteella. Valmis laattapinta muodostuu vaihtelevan sävyiseksi, joten haluttaessa tietynlaista pintaa on suositeltavaa tehdä laatoittajaa varten tuotteesta malliladonta. Koko 30x60 cm. Värit Ash, Ivory, Oyster ja Pearl. Neljä sileäpintaista peruslaattaa. Sopii seinäkäyttöön sisätiloissa.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Piazen**



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Piazen lasitettu kaakeli laatta 30X60 Ash tasapintainen matta
Nimiketunnus	4000002274
Pukkilan tuotekoodi	R3659F
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	Pukkila Piazen
Tuotemerkki	 Pukkila
Mallisto	LPC Asuntorakentamisen mallisto
Tuotekuvaus	Pukkila Piazen -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 30x60 kaakeli-laatta. Laatta on mattapintainen, harmaa, jolla on tasapintainen betoni-kuosinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi sisätiloissa.
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Ash
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Minimi myyntierä	0 m ²
Myyntin pakkaukoko	0 m ²
Määrälennusraja	46,72 m ²
Bruttopaino kg	14,6
Nettopaino kg	14,6
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072300

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Käyttötarkoitus	Seinät
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu kaakeli (SFS EN 14411, BIII)
Laatan lasitus	Lasitettu

Tuotteen koko

Korkeus cm	30
Leveys cm	60
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,85
Muoto	Suorakaide
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

Pinta

Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Ash
Värivaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Betoni

Laatan rungon tekniset arvot

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1,46
kpl/ltk	8
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	6,8
Leveys pakkaus cm	60
Tilavuus m ³	0,0102

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	46,72 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaakeli
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,9
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,9

DOKUMENTIT

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
---------------------------	---

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät

Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 2 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-15 %
Toleranssi	Leveyden ja paksuuden toleranssi $\pm 0,5$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 10 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,5$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ± 2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,94 kg/m ² .
Laastipeti	Suosittelemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Kyllä

SAUMAUUS

Pinnan esikäsitteleminen	Esikostuta saumat ennen saumausta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK66, Fugabella Color 07
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Kaakeli_FI-_GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI



Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen
liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi