


Pukkila Studio Wall lasitettu kaakeli laatta 30X60 tasapintainen matta

Pukkila Studio Wall -sarjan seinälaatoissa on vaihteleva betonimainen kuviointi, joilla luot tyylikkään modernin ilmeen tilaan kuin tilaan. Laatat sopivat seinäkäyttöön sisätiloissa ja vähäeleisinä ne antavat muulle sisustukselle tilaisuuden loistaa. Voit valita suosikkisi neljästä rauhoittavasta, maanläheisestä väristä (White, Beige, Grey ja Anthracite) ja halutessasi lisätä mielenkiintoa laatoituksiin sarjan Geo-kuviolaatalla, joka monivärisenä sopii yhteen sarjan kaikkien yksiväristen laattojen kanssa. Värit: White, Beige, Grey, Anthracite Koot: 20x40 ja 30x60
Värivaihteluluokitus: V3.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Studio Wall**



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Studio Wall lasitettu kaakeli laatta 30X60 Beige tasapintainen matta
Nimiketunnus	4000005317
Pukkilan tuotekoodi	R3772
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	Pukkila Studio Wall
Tuotemerkki	 Pukkila
Mallisto	LPC Asuntorakentamisen mallisto
Tuotekuvaus	Pukkila Studio Wall -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 30x60 kaakeli-laatta. Laatta on mattapintainen, beige, jolla on tasapintainen betoni-kuosinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi sisätiloissa.
Väri	Beige
Värin lisätiedot	Beige
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Minimi myyntierä	0 m ²
Myyntin pakkauuskoko	0 m ²
Määrälennusraja	46,72 m ²
Bruttopaino kg	14,13
Nettopaino kg	14,13
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072300

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu kaakeli (SFS EN 14411, BIII)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	30
Leveys cm	60
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,85
Muoto	Suorakaide
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Beige
Värin lisätiedot	Beige
Värivaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Betoni

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1,46
kpl/ltk	8
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	6,8
Leveys pakkaus cm	60
Tilavuus m ³	0,0102

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	46,72 m ²
Lämminvvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaakeli
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,9
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,9

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	---

Käyttötarkoitus	Seinät
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 2 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-15 %
Toleranssi	Leveyden ja paksuuden toleranssi $\pm 0,5$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 10 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,5$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ± 2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,94 kg/m ² .
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Kyllä

SAUMAUUS

Pinnan esikäsitely	Esikostuta saumat ennen saumausta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK79, Fugabella Color 43
Saumausten jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Hoito-ohje_Kaakeli_FI-GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI



Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen
liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi
