

Kiilto Easy Remover Käyttövalmis tapetinpoistoaine



Käyttövalmis, valumaton, hajuton poistoaine selluloosa-, tärkkelysliisterillä tai esim. Kiilto NoWo tai Kiilto Combi Seinäliimalla kiinnitettyjen paperi- ja non-woven-taustaisten tapettien irrotukseen.



- käyttövalmis, valumaton, pitkä vaikutusaika
- paperi-, paperipohjaisten vinyylitapettien ja kuitutapettien irrottamiseen
- 4-5 m²/l

KÄYTTÖALUE

Kiilto Easy Remover on käyttövalmis poistoaine selluloosa- ja tärkkelysliisterillä kiinnitettyjen paperi- tai non-woven -taustaisten tapettien irrotukseen. - täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen - käyttövalmis, ei liukenemisen odotusta - hyvät levitysominaisuudet - hyvä kostutuskky - pitkä tehoaika

KÄYTTÖOHJE

Tapetinpoistoa levitetään runsaasti, 1 l/4-5 m², annetaan vettyä tapetin imukyvyssä riippuen 15-60 min. Kun tapetti on turvonnut ja irtoa voidaan aloittaa vuotien poisto. Jos tapettikerroksia on useita, toistetaan käsittely tarvittaessa tai asetetaan muovikalvo tuoreen Easy Remover päälle läpivettymisen varmistamiseksi. Ennen tapetinpoiston levitystä pesunkestävät tapetit karhennetaan. Vinyylitapeteista poistetaan muovipinta ja palstautuvista tapeteista pintakerros läpivettymisen varmistamiseksi. Kosteusarat lattiamateriaalit on suojattava käsittelyn ajaksi. Huoneen ja käsiteltävän pinnan lämpötila +18...20 °C. Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Easy Remover on annettava lämmitä samaan lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ainemäärä vaikuttavat voimakkaasti poistutulokseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18...20 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätyvä
RIITTOISUUS	4-5 m ² /l
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,03
PAKKAUSKOOT	5 l, 10 l, 15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä viikon kuluessa.



lisää nettisivuillamme.