

Pukkila Europe lasitettu porcelanato laatta 30X60 tasapintainen matta rektifioitu

4000007162



TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	CE Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ITALIA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

Vakuutus tuotteiden suoritustasosta ja CE-vaatimuksista

Vakuutamme, että kaikki myymämme keraamiset laatat ovat CE-merkittyjä ja keraamisen laatan harmonisoidun standardin SFS-EN 14411 vaatimukset täyttävää 1. lajitelmaa. Laatoilla on myös valmistajan julkaisemat suoritustasoilmoitukset eli DoP-asiakirjat (Declaration of Performance):

Märkäpuristettu porcellanato (SFS-EN 14411, valmistusryhmä A1a, vedenimukyky $E_b \leq 0,5 \%$, liite M)

Märkäpuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmät A1a-1 ja A1a-2, vedenimukyky $3 \% < E_b \leq 6 \%$, liite B ja C)

Kuivapuristettu porcellanato (SFS-EN 14411, valmistusryhmä B1a, vedenimukyky $E_b \leq 0,5 \%$, liite G)

Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä B1b, vedenimukyky $0,5 \% < E_b \leq 3 \%$, liite H)

Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä B1a, vedenimukyky $3 \% < E_b \leq 6 \%$, liite J)

Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä B1b, vedenimukyky $6 \% < E_b \leq 10 \%$, liite K)

Kuivapuristettu kaakeli (SFS-EN 14411, valmistusryhmä B1II, vedenimukyky $E_b > 10 \%$, liite L)

Pyynnöstä toimitamme asiakkaan dokumentoitavaksi edellä mainitut, alkuperäiset DoP-asiakirjat joko paperi- tai pdf-muodossa. Tuotteiden tekniset tiedot ovat nähtävillä verkkosivuillamme (www.laattapiste.fi) tuotteiden kohdalla.



Tommi Haru
toimitusjohtaja
Laattapiste-Pukkila Oy