


Pukkila Europe lasitettu porcelanato laatta 30X60 tasapintainen matta rektifioitu

Pukkila Europe -sarjan laatoissa on kaunis, hillitty betonimainen kuviointi. Värejä on viisi: harmaansävyiset White, Grey ja Black ja lämpimänsävyiset Beige ja Greige -värit. Kameleonttimaiset värit on helppo yhdistää monenlaiseen sisustukseen. Sarjan laajasta kokovalikoimasta löytyy tuotteita monenlaisiin tiloihin, kodintiloista aina julkilarakentamisen kohteisiin.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Europe**



PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Europe lasitettu porcelanato laatta 30X60
Nimiketunnus	White tasapintainen matta rektifioitu
Pukkilan tuotekoodi	4000007162
Saatavuus	0328208
Sarja	Keskusvarastotuote
Tuotemerkki	Pukkila Europe
Mallisto	 Pukkila
Tuotekuvaus	LPC Asuntorakentamisen mallisto Pukkila Europe -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 30x60 rektifioitu porcelanato-laatta. Laatta on mattapintainen, valkoinen, jolla on tasapintainen betoni-kuosinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi ja lattialaataksi sisätiloissa. Tuote soveltuu ulkokäyttöön, mutta ei sovellu kattamattomien ulkotilojen terassi- ja käytävälaataksi pinnan ominaisuuksien vuoksi.
Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 15 %
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	White
Kiiltoaste	Matta
Takuuuika	5 vuotta

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato (SFS EN 14411, Bla, GL)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	30
Leveys cm	60
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,9
Muoto	Suorakaide
Mitoitustarkkuus	Rektifioitu
Laatan valmistuskoko cm	29,8X59,8
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	White
Värvaihtelu V1-V4	V2 Vähäinen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Betoni

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m ²
Minimi myyntierä	0 m ²
Myyntin pakkaukoko	0 m ²
Määrälennusraja	50,4 m ²
Bruttopaino kg	20,5
Nettopaino kg	20,5
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1,26
kpl/ltk	7
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	6,3
Leveys pakkaus cm	60
Tilavuus m ³	0,0108

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	50,4 m ²
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11

TUOTTEEN VALMISTUSMATERIAALIT

Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 15 %
Kierrätetyn materiaalin osuus %	23
Kierrätetyn materiaalin osuus % - tuotannosta peräisin oleva	23

LAATAN PINNAN TEKNISET ARVOT

Kulutuksenkestävyys PEI	PEI 5
Liukkaussluokka R9-R13 kengälle	R10

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Kyllä
-----------------	-------

DOKUMENTIT

Suoritusasoilmoitus (DoP)

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostoohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat, Ulkotilat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Kyllä

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ±2 mm.
Esiladonta	Laatoissa on sävyeroja. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-15 %
Mitoitustarkkuus	Rektifioitu
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi ±0,6 %, mutta korkeintaan ±2 mm. Paksuuden toleranssi ±5 %, mutta korkeintaan ±0,5 mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: ±1,8 mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ±2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: ±0,45 mm.
Saumaleveys vähintään mm	2
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,94 kg/m2.
Suositeltu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 3,08 kg/m2.
Suositeltu kiinnitystapa ulkotilat	Kiinnitysaine: mira 3130 superfix. Arvioitu menekki: 3,87 kg/m2. Kaksoiskiinnitys.
Laastipeti	Suosittellemme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Kyllä

SAUMAUS

Saumaleveys vähintään mm	2
Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK4, Fugabella Color 05
Saumausten jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusosoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg. Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ITALIA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi