



TEGERA® INFINITY 8808



Lue lisää

PEHMEÄ, RYSTYSESTÄ PINNOITETTU, LUOKKA D

Kätevä viiltosuojakäsine, luokka D, sopii asennustöihin. Käsineen hyvän istuvuuden takaa 15 gg neulos ja CRF®-viiltosuojatekniikka. Rystyisestä pinnoitettu pehmeällä nitriliivaahdolla ja pinnoitettu kämmen, joka tarjoaa hyvää pitoa rasvaisilla ja öljyisillä pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote
- Kestävä
- Mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Anatomisesti muotoiltu



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, betonityöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI 15 gg, CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon, Spandex

PITUUS 215-265 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, Nitrililivahto, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka D

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 16.3 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Lasikuitu, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
6	8808-6	7340118384405
7	8808-7	7340118319834
8	8808-8	7340118319841
9	8808-9	7340118319858
10	8808-10	7340118319810
11	8808-11	7340118319827

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com