

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Simson Prep M

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Pohjustusaine.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys Bostik AB
Osoite Strandbadsvägen 22
Postinumero / toimipaikka 251 09 Helsingborg
Maa Sweden
Sähköposti Info.se@bostik.com
Verkkosivu www.bostik.se
Puh +46 42 19 50 00

YHTEYSHENKILÖ

Nimi	Sähköposti	Puh	Maa
Bostik AB Miljöavdelningen		+46 42 19 50 00	

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Neuvonta	Aukioloaika
09 4711	Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki	

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

DPD Luokitus: F; R11, Xi; R38, Xn; R48/20, N; R51/53, Repr. Cat. 3; R63, R67
HUOM! Tuote sisältää tolueenia. Direktiivi 76/769/EEG:n mukaan ei saa myydä yleisesti.
Ainoastaan ammatti- ja teollisuuskäyttöön!.

CLP Luokitus: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H336, Repr. 2;H361d, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 2;H411

**Tärkeimmät oireet ja
haittavaikutukset::** Helposti syttyvä neste ja höyry.Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.Ärsyttää ihoa.Vaurioittaa vakavasti silmiä.Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.Epäillään vaurioittavan sikiötä.Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät



Huomiosanat: Vaara

VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET

C7-C10 isoalkaanit (< 50 %)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

H-lausekkeet

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361d	Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P-lausekkeet

P201	Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P210	Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P235	Säilytä viileässä.
P241	Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P301/330/331	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.
P303/361/353	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304/340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501	Hävitä sisältö / pakkaus, jäämät toimitettiin: jätteenkäsittelylaitoksessa.

2.3 Muut vaarat

Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Henkeenvetäminen oksennettaessa tai nieltäessä voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosan nimi	Rek.nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	DPD-luokitus	CLP-luokitus
Toluenei	01-2119463881-32	203-625-9	108-88-3	1 - 5 %	Xn,F,R11 - R38 - R48/20 - R63 - R65 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 Repr. 2 H361 STOT SE 3 H336 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304
C7-C10 isoalkaanit		292-458-5	90622-56-3	< 50 %	Xn,Xi,F,N,R11 - R38 - R51/53 - R65 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H335 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
tetra (n-butyyli) titanaatti		227-006-8	5593-70-4	1 - 10 %	Xi,R10 - R38 - R41	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318
Tetraetyylisilikaatti		201-083-8	78-10-4	1 - 5 %	Xn,R10 - R20 - R36/37	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16.

CLP-luokituksessa mainitut EUH-vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HENGITETTYNÄ

Raitis ilma ja lepo. Hengitysteiden ärsyyntymisen, hengitysvaivojen, päänsäryn, väsymyksen, pahoinvoinnin tai tajuttomuuden yhteydessä mentävä välittömästi lääkärille.

NIELTYNÄ

ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA, jos vahingoittunut on niellyt petroleumpohjaista tuotetta. Henkeenvetämisen ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaara. Ota yhteys lääkäriin.

IHOKOSKETUKSEN KAUTTA

Pese heti iho saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja jatka pesemistä. Älä käytä lakkabensiiniä, tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA

Huuhtelee silmiä heti runsaalla vedellä. Pidä silmät avoinna. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin. Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

PALOVAMMAN KAUTTA

Huuhtelee vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka huuhtelua vielä 30 minuutin ajan.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi suurina pitoisuuksina ärsyttää hengityselimiä ja vaikuttaa keskushermostoon. Voi aiheuttaa ihohalkemia ja ihottumavaaran.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkärille.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

SOVELTUVAT SAMMUTUSAINHEET:

Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET:

Älä käytä välitöntä vesisuihkua, joka voi levittää paloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suosittelaa käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta. Vältä savukaasujen hengittämistä. Jäähtytä tulelle alttiina olevia säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut

MUITA OHJEITA

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Huomioitava syttymis- ja räjähdysvaara. Vältettävä ain.hengittämistä ja joutumista iholle ja silmiin. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

Käytä sopivaa suojavaatetusta suojana roiskeita tai saasteita vastaan. Pidä aine erillään syttymislähteistä.

PELASTUSHENKILÖKUNTA

Huomioi uudelleensyttymis- ja räjähdysvaara. Pidettävä erillään syttymislähteistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. Vältettävä välitöntä kosketusta. Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

MENETELMÄT JA MATERIAALIT

Imeytettävä sahanpuruun, hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen. Kerättävä sopiviin ja suljettaviin astioihin jatkokäsittelyä varten. Poista kaikki syttymislähteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Katso kohta 7: Käsittely ja varastointi ja kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tupakointi ja avotulen käyttö kielletty. Estä staattisen sähköön aiheuttama kipinänmuodostus. Käytä kipinöimättömiä käsityökaluja ja räjähdysuojattua sähkövarustusta

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytetään hyvin ilmastoidussa paikassa poissa sytytyslähteiden läheltä. Säilytetään hyvinsuljetussa alkuperäispakkauksessa tai muussa hyvinsuljetussa lasi- tai metallipakkauksessa. Säilytettävä huoneen lämmössä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

MUITA OHJEITA

Syttyvien aineiden varastointiluokitus: Luokka 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

SEURANTAMENETTELYT

Hengityslaitetta on käytettävä, jos raja-arvot ylittyvät.

BIOLOGISET RAJA-ARVOT

Tietoja ei ole saatavilla.

MUITA TIETOJA RAJA-ARVOISTA JA VALVONNASTA

Sisältää ainetta, josta työperäisen altistuksen raja on määritelty.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

ALTISTUMISSKENAARIOT

Tekniset toimenpiteet: Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto standardeja. Henkilökohtaiset varotoimet: Vältä ihokosketusta tuotteen kanssa, pyyhi saastuminen / vuodot heti niiden ilmetessä. Käytä käsineitä (EN374) jos käsi saastuminen, pestä pois epäpuhtaudet ihon välittömästi. Käytä soveltuvia haalareita suojaavat ihoa altistumista. Tarjota peruskoulutusta työntekijöille estämään / minimoimaan vastuut.

TIETOJA TUOTTEEN TOIMITTAJALTA

Ota paikalliset määräykset huomioon.

ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET

Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältetään. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

SILMIENSUOJAUS

Silmien- tai kasvonsuojain.

IHON SUOJAAMINEN

Käytä antistaattisia suojavaatteita

KÄSIEN SUOJAUS

Käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä. Suojakäsineet (butyylikumi, neopreeni, nitrilikumi, PVC).

HENGITYKSENSUOJAUS

(A2 tai raitisilmamaskia) Käytettävä hengityснаamaria orgaanisille höyryille tarkoitetulla suodattimella (tyyppi A), jos ilmanvaihto on riittämätön.

MUITA OHJEITA

Pese kädet ja noudata normaaleja henkilökohtaisen hygienian toimia ennen ruokailua jne. ÄLÄ syö tai juo työpaikalla.

YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN

Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömääräysten kanssa.

KUUMENEMISESTA AIHEUTUVAT VAARAT

Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

OLOMUOTO	Neste.
VÄRI	Kellertävä
HAJU	Liuotin.
LIUKOISUUS	Orgaanisiin liuottimiin.
VESILIUKOISUUS	Ei vesiliukoinen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa / viittaus	Huomautus
pH (konsentraatti)	7		
	Ei tietoja		
Sulamispiste	Ei tietoja		
Jäätymispiste	Ei tietoja		
Kiehumispiste ja kiehumisalue	> 116 °C		
Leimahduslämpötila	-9 - °C		
Haihtumisnopeus	Ei tietoja		
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tietoja		
Syttyvyysrajat	Ei tietoja		
Räjähdyksrajat	7 %		
Höyrynpaine	Ei tietoja		
Höyryntiheys	Ei tietoja		
Suhteellinen tiheys	Ei tietoja		
Jakautumiskerroin	Ei tietoja		
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja		
Hajoamislämpötila	Ei tietoja		
Viskositeetti	Ei tietoja		

9.2 Muut tiedot

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa / viittaus	Huomautus
Tiheys	0,756 g/cm ³		

Note no.	Kommentit
----------	-----------

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunnettuja tietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita asianmukaisesti varastoitaessa ja käsiteltäessä.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden, happojen ja emästen kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palon aikana syntyy hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

MUITA OHJEITA

Höyryt voivat muodostaa räjähdysvaarallisen seoksen ilman kanssa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

Tolueeni: LD50 suun kautta rotta: 2500 7500 mg / kg.Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa nautittuna tai oksennettuna kemiallisen keuhkokuumeen.

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Voi poistaa rasvaa iholta ja aiheuttaa punoitusta ja iohalkeamia. Ihottumavaara.

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta

Tolueeni: LC50 hengitettynä rotta: 4000 ppm/4h.Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Syövyttävyyden ja ärsyttävyyden

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Lisääntymiselle vaarallinen

Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Aspiraatiovaara

Henkeenvetäminen oksennettaessa tai nieltäessä voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

AKUUTIN VESIELIÖILLE MYRKYLLISYYDEN TESTAUSTULOKSIA

Ei tunnettuja tietoja.

EKOTOKSISUUS

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tunnettuja tietoja.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tunnettuja tietoja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tunnettuja tietoja.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote sisältää tietyn ympäristövaaran aiheuttavia orgaanisia liuottimia. Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

MUITA OHJEITA

Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen.

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

YLEISTÄ

Jäänteitä ja jätteitä on käsiteltävä vaarallisena jätteenä.

JÄTERYHMÄ

EWC-koodi 080409

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: **Kyllä**

Maakuljetukset (ADR/RID)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Syttyvä neste vaaran kategoria 3.	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit	3		
Vaaran tunnusnumero		Tunnelirajoituksen koodi	(D/E)

Sisävesikuljetukset (ADN)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid hazard category 3.	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	33		
Varoitusmerkit	3		
Ympäristövaarat säiliöaluksissa			

Merikuljetukset (IMDG)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid hazard category 3.	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit	3		
Sivuvaara			
IMDG-luokka			
Merta saastuttava aine	Yes		
Not in use (6132)6132	Alkanes, C7-10-iso		
EMS	F-E, S-E		

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid hazard category 3.		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit			

MUITA TIETOJA

NOT TRANSLATED

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Ilmoitusnumero (PRN-nro)

MÄÄRÄYKSET

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EU-säädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

RAJOITUKSET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

HUOM! Tuote sisältää tolueenia. Direktiivi 76/769/EEG:n mukaan ei saa myydä yleisesti. Ainoastaan ammatti- ja teollisuuskäyttöön!

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

MUITA OHJEITA

Kemikaaliturvallisuusarviointi ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 20.1.2015

TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttävää.
R11	Helposti syttävää.
R20	Terveydelle haitallista hengitettynä.
R36/37	Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
R38	Ärsyttää ihoa.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.
R48/20	Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
R51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R63	Voi olla vaarallista sikiölle.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep M

Päiväys: 20.1.2015

Edellinen päiväys: 29.11.2012

Sisäinen nro: P0465

LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361	Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä.
H361d	Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KÄYTTÄJÄN MUISTIINPANOT