



Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 060-5000
Version: 2

Tuotteen kaupan nimi:

Plano aluskermi tarrar. 10x1 m

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE
FIN 060-5000

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS
Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkovien katteiden aluskatteet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA
BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 13,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ
Järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA
EN 13859-1:2010

6. ILMOITETTU LAITOS
0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

*

Espoossa
28.2.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusasotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	450 ± 150 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	200 ± 100 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	2 ± 1 %	
Venymä poikittain	2 ± 1 %	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	60 ± 20 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	60 ± 20 N	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vesitiiviys vanhennuksen jälkeen	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	NPD	
Vetolujuus poikittain vanhennuksen jälkeen	NPD	
Venymä pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	NPD	
Venymä poikittain vanhennuksen jälkeen	NPD	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusasoa ei ole määritetty.

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan