

Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 110-5010

Version: 6

Tuotteen kaupan nimi:

Plano Pro

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 110-5010

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 13,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 544:2011

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

*

Espoossa

8.3.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Vetolujuus pituussuuntaan	min 600 N/50 mm	EN 544:2011
Vetolujuus poikittain	min 400 N/50 mm	
Naulanvarren vetolujuus poikittain	min 100 N	
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(t2)*	
Bitumimäärä	min 1300 g/m ²	
Leveys	1000 ± 3 mm	
Korkeus	317 ± 3 mm	
Sykliksen vanhennusrasituksen sieto	Kestää	
Lämmönkesto	≤ 2 mm	
Siroteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Vedenimukyky	≤ 2 %	

NPD: suoritusastoa ei ole määritely.

*Rakenne:

Täyttää vaatimuksen Broof(t2) EN 13501-5 kuvatuilla puualustoilla, käytettäessä seuraavia aluskermejä:

Plano Aluskermi liimattava

Fel'x Plus

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan