

## PRESTANDEKLARATION

Nr131CPR2013

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kiilto Kerafix

2. Typ-, batch- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

D2E

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Dispersionslim för keramiska väggplattor inomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. I förekommande fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Kiilto AB, Box 395, SE-891 28 Örnsköldsvik, SVERIGE

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält organ NB 1289 har utfört initiala prover enligt den harmoniserade standarden EN 12004:2007 och dess bilaga ZA.

8. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Tillämpas inte

## PRESTANDEKLARATION

Nr131CPR2013

### 9. Angiven prestanda

| Viktiga egenskaper                          | Prestanda            | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Initial skjuvvidhäftning (28 d)             | $\geq 1,0$ MPa       | EN 12004:2007                          |
| Skjuvvidhäftning efter värmeåldrande        | $\geq 1,0$ MPa       | EN 12004:2007                          |
| Skjuvvidhäftning efter nedsänkning i vatten | $\geq 0,5$ MPa       | EN 12004:2007                          |
| Vidhäftning vid förhöjd temperatur          | $\geq 1,0$ MPa       | EN 12004:2007                          |
| Förlängd öppentid / 30 minuter              | $\geq 0,5$ MPa       | EN 12004:2007                          |
| Brandklass                                  | F                    | EN 12004:2007                          |
| Frigörande av farliga ämnen                 | Se säkerhetsdatablad | EN 12004:2007                          |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Peter Forsberg (FOU, kvalitet och miljöchef)  
(namn och befattning)

01.07.2013 Örnsköldsvik  
(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)