



■ JALAS® GRAN PREMIO 2808 ICE TRACK 2

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, CI, FO



Lue lisää

TÖIHIN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA

Saapas erittäin vaativiin töihin ankarassa kylmyydessä. Lämmin turkisvuori, joka myös kuljettaa kosteutta, sekä lisälämpöä antava Thinsulate-vuori. Alumiinifoliolla varustettu lämpöpohjallinen eristää tehokkaasti kylmältä ja lämmöltä heijastuksen avulla. Jalkineissa on sekä nauhat että vetoketju, mikä mahdollistaa nopean ja kätevän sulkemisen.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen iskunvaimennus
- Mukava
- Kevyt
- Korkea suojaustaso
- Lämmin

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- Pehmustettu varsiosa
- Antistaattiset ominaisuudet
- Paljeiltti
- Pehmustettu varrenreuna
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Nilkkatuki
- Tilava lesti
- Thinsulate™ kylmäeristys
- Lumilukko
- Vetoketju



EcoFlex

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, kylmää vastaan, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, betonityöt, maanrakennustyöt, kalastus, kalastusteollisuuden työt, metsätyöt, metsästys, merityöt, metallityöt, kaivosteollisuus, turvallisuus- ja poliisialan työt, peltisepäntyöt, myymälätyöt, maanmuokkaustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, oil, gas, petrochemical, building and construction, logistics, service

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteriturkis, Thinsulate™

POHJALLINEN FX2 ThermAL

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Alumiinifolio, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 160 cm

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,62 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 20345:2022
S35, HRO, CI, FO



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Talvimalli



Tilava lesti



Vetoketju



Vettähyllivä



Alumiininen
varvassuoja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	2808-35	6408487549410
36	2808-36	6408487549465
37	2808-37	6408487549519
38	2808-38	6408487549564
39	2808-39	6408487549618
40	2808-40	6408487549663
41	2808-41	6408487549717
42	2808-42	6408487549762
43	2808-43	6408487549816
44	2808-44	6408487549861
45	2808-45	6408487549915
46	2808-46	6408487549960
47	2808-47	6408487550010
48	2808-48	6408487550065
49	2808-49	6408487550119
50	2808-50	6408487550164

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com