



Kiilto Pro Silk Semi

Lågglansig golvp polish



Kiilto Pro Silk Semi är en golvp polish med en lågblank finish.

Användningsområde

För polering och punktpolering av alla polerbara golvytor.

Särskilt lämplig för områden med hög trafikbelastning.

Kan även användas som en så kallad primergolvp polish.

Avsedd för professionellt bruk.

Produktegenskaper

OBS! Beställningsvara, leveranstid ca 14 dagar

Olika golvtyper, som plast- eller stengolv, kan behöva en beläggning av golvp polish för att förlänga livslängden och underlätta den dagliga rengöringen. Kiilto Pro Silk-serien omfattar slitstarka polermedel utvecklade för nordiska förhållanden.

Kiilto Pro Silk Semi är en användarvänlig polish utvecklad för att förhöja ytor utan att kompromissa med säkerheten. När den torkat lämnar den en jämn, lågblank yta.

Med sin exceptionella hållbarhet säkerställer Kiilto Pro Silk Semi att golvet förblir lätt att underhålla. Den erbjuder också utmärkt motståndskraft mot kemikalier och handdesinfektionsmedel, vilket gör den till ett pålitligt val för att bevara rena, hållbara golv i olika miljöer.

Kiilto Pro Silk-polish är fria från PFAS. PFAS-föreningar innehåller fluor och är mycket svårnedbrytbara och till exempel inte biologiskt nedbrytbara. Genom att ta bort PFAS från Kiilto Pro Silk-golvp polish har vi tagit ett steg mot polish som är mindre skadliga för miljön.

Bruksanvisning

Blanda produkten noggrant före användning.

Applicera polish på ett rent och torrt golv. Dosera direkt på golvet och applicera med lätt fuktad poleringsmopp och sprid jämnt. Applicera 1–2 lager beroende på golvets slitage och den framtida användningen. Låt torka i minst 30 minuter mellan varje lager.

Punktpolering utförs ovanpå Kiilto Pro Silk Semi. Rengör golvet med Kiilto Pro Teho A 100 och applicera ett lager polish när golvet är torrt.

Vid daglig rengöring använd manuella eller maskinella metoder och Kiilto Pro Vieno-rengöringsmedel. Förutom allrengöringsmedel rekommenderas användning av vårdmedel, såsom Kiilto Pro Illusia 10, 1–2 gånger i veckan eller vid behov.

Täckning: 80–120 m²/liter, beroende på golvets slitage och spridningsförhållandena. Polishen torkar vanligtvis på cirka 30 minuter. Rekommenderade arbetsförhållanden: temperatur 18–24 °C, relativ luftfuktighet 40–70 %.

Obs	Produkten ska röras om ordentligt före användning. Produkten kan frysa.			
pH konzentrat	8.5 svagt alkaliskt			
Förvaring	Måste förvaras på en varm plats. Hållbarhet: 1 år från tillverkningsdatum vid korrekt förvaring. Produkten fryser.			
Utseende och doft	Vit, flytande Oparfymerad			
Tillverkningsland	FINLAND			
Användar- och miljösäkerhet	Förpackningen innehåller återvunnen plast: 5-litersdunken är tillverkad av 35 % återvunnen rHDPE. Kapsyler är ej tillverkade av återvunnet material. Förpackningen kan också återvinnas efter användning: Vi rekommenderar att tomma sköljda förpackningar återvinns och återanvänds som material. De kan även återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara. Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten och sök medicinsk rådgivning vid behov.			
Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	3 x 5 l	41045	6417964410457	6417964482034
				
Ytterligare information	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com .			