



A SIKA BRAND

TUOTETIETOESITE

Casco® Contact

VESIPOHJAINEN KONTAKTILIIMA USEIMMILLE MATERIAALILLE.

TUOTEKUVAUS

Vesipohjainen kontaktiliima, jolla on korkea tarttumislujuus, joka soveltuu erilaisille lattio- ja seinäpäällysteille imukykyisille ja ei-imukykyisille alustoille.

Huom.! Ei sovellu kuparille tai messingille.

KÄYTTÖ

Liimaa:

- vinyyli ja PVC matto
- PVC-vapaa matto
- kumi (ei EPDM)
- linoleum
- korkki
- laminaatti
- nahka
- tekstiili
- metalli
- styrokso

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Vesiohenteinen polymeeridispersio
Pakkaus	1 L ja 5,5 L
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuspäivästä (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle +5°C ja yli +25°C lämpötiloille.
Väri	Kerman värinen
Tiheys	1360 kg/m ³
Koostumus	Neste

Tuotetietoesite

Casco® Contact

Huhtikuu 2024, Versio 03.01

02051303000000044

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Vesipohjainen
- Korkea sidoslujuus
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin
- Sopii kääntöpyörille
- Lämpöaktivoitavissa 5 päivää

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus for low emission

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	2 - 4 m ² /l (300 – 700 g/m ²) alustasta riippuen
Ympäristön lämpötila	+15°C - +25°C
Alustan lämpötila	+15°C - +25°C
Avoinaika	30 minuutista 4 tuntiin. Voidaan aktivoida uudelleen lämmöllä jopa 5 päivää levityksen jälkeen.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla pysyvästi kuiva, kiinteä, tasainen eikä siinä saa olla halkeamia, likaa ja tarttumista estäviä aineita. Käytä sopivaa tasoitetta epätasaisten alustatioiden ja alustojen tasoittamiseen. Vanhat olemassa olevat lattiapäällysteet, kuten laatat, pinnoitteet jne., on puhdistettava perusteellisesti (poistettava rasva) ja hiottava näkyvästi. Liimattavassa päällysteessä ei saa olla likaa ja tarttumista estäviä aineita. Tarvittaessa hio ja puhdistaa päällysteen takapuoli ennen liiman levittämistä.

TYÖSTÖ

Levitä runsaasti ja tasaisesti liimattavan materiaalin takapuolelle sekä alustalle sopivalla työkalulla, kuten telalla, siveltimellä tai lastalla. Vältä ilmataskujen muodostumista. Kun liima on kuivunut, yhdistä kaksi alustaa ja purista huolellisesti.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Casco® Contact
Huhtikuu 2024, Versio 03.01
02051303000000044

Liima voidaan aktivoida lämmittämällä 5 päivän kuluessa liimauksesta.

Liimattava kohde voidaan ottaa käyttöön heti liimauksen jälkeen.

Tärkeää

Älä käytä sitä alle +15°C lämpötiloissa. Kylmällä säällä lämmitä liima ajoissa lämmitetyssä huoneessa. Sekä alustan että materiaalin tulee olla lämpimämpiä kuin +15°C. Pakkasherkkä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. Kovettunut liima voidaan poistaa mekaanisesti tai Casco Brutal Wipes puhdistusliinalla.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

CascoContact-fi-FICASCO-(04-2024)-3-1.pdf