



jalas[®] ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

KEVYT JALKINE PALJON LIIKKUVILLE

Kevyt turvajalkine, jossa tekstiilineulospäällinen ja BOA[®]-kiinnitysjärjestelmä. Erinomainen ergonomia, Memory foam -pehmuste ja vedenhylkivyyys antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi. Öljynkestävä RPU-ulkopohja antaa erinomaisen pidon ja hengittävä sisäpohja pitää jalat viileinä. Alumiininen JALAS[®]-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON[®] XRD[®]-iskunvaimennusvyöhykkeet.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Kevyt

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- BOA[®] Fit System
- Kevyt
- Paljeiltti
- Vettähylkivä
- Ergonomisesti muotoiltu
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset
- Pehmustettu memory foam -vahtoreuna
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Zenit Evo

PINTAMATERIAALI Tekstiilineulos

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Punainen, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.17 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Vettähylykivä



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com