

SOKKELILEVY PP

Sokkelilevy PP on perusmuuriin tarkoitettu nystyrälevy, joka on valmistettu kestävästä polypropyleenistä. Tuotteessa on kolme kerrosta, joista keskimmäinen on valmistettu kierrätysmateriaalista ja uloimmat kerrokset ns. neitsytmateriaalista. Sokkeli- eli perusmuurilevy asennetaan nystyrät seinään päin ja limitetään vaakasaumoissa minimissään 100 mm ja pystysaumoissa 200 mm. Asennukseen tarvitaan myös kiinnikkeet, peitelistat, Radon/SokkeliPolaria ja bitumiliuosta.

STANDARDIT

EN 13967 Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet

KÄYTTÖ

Perusmuurin vedeneristeenä. Nystyröiden ansiosta levyn ja perusmuurin väliin jää ilmatila. Tuote eristää maamassat perusmuurista ja mahdollistaa sisältä päin tulevan kosteuden poistumisen rakenteesta.

TUOTETIEDOT

Rullakoko	1 x 20 m	2 x 20 m
Paksuus	n. 0,4 mm	n. 0,4 mm
Profilikorkeus	n. 5,5 mm	n. 5,5 mm
Rullan paino	8 kg	16 kg
Rll / lava	32	16

PAKKAUS

Tuotteet on rullattu kääreen sisään. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon.

VARASTOINTI

Rullat on varastoitava pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Ei suositella pitkäaikaista ulko-varastointia. Käsiteltävä varoen.

HÄVITTÄMINEN

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä energia- tai sekajätteenä tai toimitettava rakennusjätteiden/-muovien (PP) kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Norja

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

