

ISOVER PREMIUM 33



TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T2-MU1
Paksuus	50-200 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m ³	25 kg/m ³
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,033 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynnot	CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkit-tyyn rakennukseen

ISOVER PREMIUM 33 on pinnoittamaton eristelevy.

TUOTEKUVAUS

ISOVER PREMIUM 33 on pinnoittamaton eristelevy. ISOVER PREMIUM 33 on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER PREMIUM 33 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

KÄYTTÖ

ISOVER PREMIUM 33:n pääasiallisia käyttökohteita ovat rakenteet (alapohjat, seinät ja yläpohjat) joissa halutaan mahdollisimman hyvää eristystä tai ohuita rakenteita. Se sopii kaikkiin eristyskohteisiin puu-, teräs- ja betonirakenteissa.

ASENNUS

ISOVER PREMIUM 33 -levyt asennetaan useimmiten puu- ja teräsrunkojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnik-

keitä. Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee olla pituus- ja leveyssuunnassa noin 5 mm suurempia kuin eristettävä väli. ISOVER PREMIUM 33 voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät).

PAKKAUS

ISOVER-levyt on puristepakattu tilavuuttaan pienempään pakettiin. ISOVER Multipack -lavapakkaus on puristepakattu ¼ vapaasta tilavuudesta. Multipack-lava koostuu neljästä neljän/viiden paketin yksiköstä.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.

GWP (A1-A3)

0,54 kg CO₂e/m²