



Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskuruuvinväännin/-mutterinväännin

GDS 18V-750 C



Tehokkaassa 1/2":n akkuiskumutterinvääntimessä yhdistyvät erinomainen suorituskky ja kompaktius

Tärkeimmät tiedot

Akun jännite	18,0 V
Vääntömomentti, maks.	750 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä)	0-2.400 r/min

Tilausnumero 0 601 9L9 000

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 1. porras	270 Nm
Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 2. porras	380 Nm
Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 3. porras	750 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0-800 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä)	0-800 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä)	0-1.500 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä)	0-2.400 r/min
Vääntömomentin säätöalueet	3
Paino ilman akkua	1,7 kg
Vääntömomentti, maks.	750 Nm
Iskuluku	1.500-3.000 min ⁻¹
Iskunopeus (1. pykälä)	0-1.500 min ⁻¹
Iskunopeus (2. pykälä)	0-2.300 min ⁻¹
Iskunopeus (3. pykälä)	0-3.000 min ⁻¹
Akun jännite	18,0 V
Työkalunpidin	1/2":n neliökiinnitys
Irrotusmomentti, maks.	1 000 Nm
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	226 x 240 x 100 mm
BITURBO	Ei

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- 750 Nm:n kiristysmomentti ja 1 000 Nm:n irrotusmomentti. Työkalun rungon pituus on vain 156 mm:ä
- Ihanteellinen ratkaisu metallipajoille/lukkosepeille, teollisuuden metallitöihin, ajoneuvojen huoltoon ja yleisiin rakennustöihin
- Innovatiivinen Secure Socket Release (aktivointi sovelluksen kautta) estää hylsyä jumittumasta pulttiin/mutteriin

