

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Poravasara, SDS plus -kiinnitys

GBH 3-28 DFR



SDS plus-luokan monipuolisin poravasara

Tärkeimmät tiedot

Nimellisottoteho	800 W
Iskuenergia (EPTA 05/2016:n mukaan)	3,1 J
Poran Ø betonin poraustöihin, vasaraporanterät	4 – 28 mm

Tilausnumero 0 611 24A 000

Tekniset tiedot

Suoritustiedot

Iskuluku nimelliskierrosluvulla	0 – 4.000 min ⁻¹
Nimelliskierrosluku	0 – 900 r/min

Tekniset tiedot

Työkalunpidin	SDS plus
Iskuenergia (EPTA 05/2016:n mukaan)	3,1 J
Nimellisottoteho	800 W
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	360 x 130 x 480 mm
Jännite, sähköinen	230 V
Paino	3,6 kg

Porausalue

Poran Ø betonin poraustöihin, vasaraporanterät	4 – 28 mm
Valinnainen käyttöalue betonin poraustöihin, vasaraporanterät	12 – 18 mm

Melu-/tärinätiedot

Vasaraporaus betoniin

Värähtelyemissioarvo ah	11,8 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

Betonin piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah	10 m/s ²
Epävarmuus K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Kompakti kotelo takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet kapeissa ja ahtaissa tiloissa
- L-muotoinen rakenne ja värinänvaimennus vaivattomaan jatkuvaan työskentelyyn
- Erinomainen teho-painosuhte 800 W:n moottorin ja työkalun 3,6 kg painon johdosta



1.0-13mm

VIBRATION
CONTROLVARIABLE
SPEEDSDS
plusROTATION CONTROL
CLUTCH