

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa mutterdragare

GDS 18V-350



Liten i storleken. Stor effekt. Den sladdlösa slagskruvdragaren för proffsig skruvdragning

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Max. vridmoment	350 Nm
Varvtal obelastad (3:e nivån)	0-2.300 v/min.

Beställningsnummer 0 601 9M5 020

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment inställningsområde, min/max, 1:a växeln	0/85 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 2:a växeln	0/200 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 3:e växeln	0/350 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-1.200 v/min
Varvtal obelastad (1:a nivån)	0-1.200 v/min.
Varvtal obelastad (2:a nivån)	0-1.700 v/min.
Varvtal obelastad (3:e nivån)	0-2.300 v/min.
Momentlägen	3
Vikt exkl. batteri	1,1 kg
Max. vridmoment	350 Nm
Slagfrekvens	0-3.400 slag/min.
Slagfrekvens (1:a nivån)	0-1.800 slag/min.
Slagfrekvens (2:a nivån)	0-2.600 slag/min.
Slagfrekvens (3:e nivån)	0-3.400 slag/min.
Batterispänning	18,0 V
Verktygshållare	1/2" fyrkantig friktionsring och hålmontering
Brytmoment, max.	560 Nm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	153 x 240 x 95 mm
BITURBO	Nej

Ljud-/vibrationsnivå

Maxstorlek vid skruv- och mutterdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	13,9 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Enkel att använda, effektiv och mångsidig tack vare flera vridmomentinställningar och hastighetskontroll
- Praktiskt, kraftfullt verktyg med litet huvud på 131 mm, kompakt växelhus och effektiv borstlös motor
- Tacklar stora och små skruvar tack vare vridmomentreglage för 85 Nm, 200 Nm eller 350 Nm
- Arbete utan avbrott med mindre omladdning tack vare design med låg energiförbrukning
- Perfekt för skruvdragning i gängor

