



TEGERA® 255



Lue lisää

Viiltosuojakäsine, täysvuori, laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Vahvistetut saumat
- Palosuojakäsitelty
- Kuumuutta kestävä
- Nahka

Kevlar®

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa seuraavilta; kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt, metallityöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYÖN TYYPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Asennuskäsineet,

Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR® fiber

PITUUS 225-255 mm

TUNTOHERKKYYS 3

VÄRI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPI Teollisuuspakkaus

SULKEMISMENETELMÄ Resori

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Tieto/Käyttöohje



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
2X21C

EN ISO 21420:2020

Varoitus. Tätä mallia ei ole tarkoitettu käytettäväksi märissä olosuhteissa

OMINAISUUDET



Viiltosuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com