

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

- 1.1 Produktbeteckning:** SOLEDO STENSKYDD  
**Andra identifieringssätt:**  
**UFI:** DMUE-50D9-500E-XQ6R
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**  
Relevant användning: Impregneringsmedel  
Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:**  
Soledo Oy  
Mäkirinteentie 13  
36220 Kangasala  
Tel.: +358 10 470 2790  
[www.soledo.fi](http://www.soledo.fi)  
VAT 19283530
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Giftinformationscentral, Helsingfors, 24 h, +358 9 471 977; +358 9 4711. Det allmänna nödnumret: 112

**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER**

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 2: Kronisk fara för vattenmiljön, kategori 2, H411  
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, kategori 1, H304  
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor, kategori 3, H226
- 2.2 Märkningsuppgifter:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
**Fara**  
  
**Faroangivelser:**  
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.  
**Skyddsangivelser:**  
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/skyddande skor.  
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
P370+P378: Vid brand: Släck med skumsläckare (AB), Torr kemiskt pulver (ABC) Brandsläckare, Släckare för koldioxid (BC).  
P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.  
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.  
**Kompletterande information:**  
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
**Ämnen som bidrar till klassificeringen**  
Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater
- 2.3 Andra faror:**  
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB  
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

**3.1 Ämnen:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

SOLEDO STENSKYDD



AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (fortsättning)

Ej tillämplig

3.2 Blandningar:

**Kemisk beskrivning:** Blandning av kolväten och tillsatser

**Beståndsdelar:**

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

| Identifiering                                                                        | Kemisk beteckning/klassificering                                                                                                                                          | Koncentration                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CAS: Ej tillämplig<br>EG: 923-037-2<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: Ej tillämplig  | <b>Kolväten, C10-C12, isoalkaner, &lt;2% aromater<sup>(1)</sup></b><br>Förordning 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Fara | Självklass.<br><b>80 - &lt;95 %</b> |
| CAS: 67-56-1<br>EG: 200-659-6<br>Index: 603-001-00-X<br>REACH: 01-2119433307-44-XXXX | <b>metanol<sup>(2)</sup></b><br>Förordning 1272/2008 Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Fara                                             | ATP CLP00<br><b>&lt;0,1 %</b>       |
| CAS: 78-10-4<br>EG: 201-083-8<br>Index: 014-005-00-0<br>REACH: 01-2119496195-28-XXXX | <b>Tetraetylsilikat<sup>(2)</sup></b><br>Förordning 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335 - Varning                       | ATP CLP00<br><b>&lt;0,1 %</b>       |

<sup>(1)</sup> Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

<sup>(2)</sup> Ämne med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

**Annan information:**

| Identifiering                            | Särskild koncentrationsgräns                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EG: 200-659-6 | viktprocent $\geq 10$ : STOT SE 1 - H370<br>3 $\leq$ viktprocent $< 10$ : STOT SE 2 - H371 |

Den uppskattade akuta toxiciteten för ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller som fastställt i enlighet med bilaga I till den förordningen:

| Identifiering | Akut toxicitet | Sort        |
|---------------|----------------|-------------|
| metanol       | LD50 oral      | 100 mg/kg   |
| CAS: 67-56-1  | LD50 hud       | 300 mg/kg   |
| EG: 200-659-6 | LC50 inandning | Ej relevant |

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

**Vid inandning:**

Denna produkt är inte klassificerad som farlig att andas in. Vid eventuella förgiftningssymptom bör dock den drabbade flyttas från exponeringsplatsen till frisk luft och hållas lugn. Sök läkare om symptomen inte upphör.

**Vid hudkontakt:**

Tag av nedstänkta kläder och skor, spola huden eller, om det är lämpligt, duscha den drabbade med vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador. Tag inte av kläderna om blandningen ger brännsår eller frysskador eftersom skadan då kan förvärras. Eventuella blåsor får aldrig punkteras eftersom det ökar risken för infektion.

**Vid ögonkontakt:**

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

**Genom intag/aspiration:**

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Vid medvetslöshet, ge inget via munnen innan läkare har konsulterats. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen. Låt den drabbade vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

## SOLEDO STENSKYDD



### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej relevant

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel:

##### Lämpliga släckmedel:

Skumsläckare (AB), Torrkemiskt pulver (ABC) Brandsläckare, Släckare för koldioxid (BC)

##### Olämpliga släckmedel:

Vattenstråle

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfilter, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EG.

##### Tillägsbestämmelser:

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand kyl ner behållare/utrymme där produkter förvaras, där värme kan öka brandrisken av exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Säkerställ att släckmedlet inte rinner ner i vattenmiljön.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

##### För annan personal än räddningspersonal:

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Evakuera området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig. Vid risk för kontakt med den utspillda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt 8). Förhindra i första hand att brandfarliga ång-/luftblandningar bildas genom att exempelvis använda ventilation eller inertgas. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet genom att koppla alla ledande ytor med varandra och sedan jorda dem.

##### Miljöskyddsåtgärder:

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik till varje pris att spilla produkten i vattenmiljön. Förvara produkten på säkert sätt i hermetiskt tillslutna behållare. Underrätta behörig myndighet om allmänheten har exponerats för produkten, eller om den har läckt ut i naturen.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Vi rekommenderar:

Samla upp spillet med sand eller inert absorberande medel och flytta det till säker plats. Sug inte upp med sågspån eller andra brännbara absorberande medel. För mer information om bortskaffning, se avsnitt 13.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

A.- Allmän försiktighet

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker. Håll behållarna hermetiskt tillslutna. Håll uppsikt över spill och avfall, samt oskadliggör dem på ett säkert sätt (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Håll området där hantering av produkter sker rent och i ordning.

B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)**

Tappa upp på väl ventilerade platser, i första hand i dragskåp. Kontrollera alltid antändningskällorna (mobiltelefoner, gnistor ...) och ventiler vid rengöring. Undvik förekomsten av farliga miljöer inuti behållare genom att om möjligt använda inertgassystem. Håll långsamt för att undvika att statisk elektricitet bildas. Om det föreligger risk för statisk elektricitet: tillse att ekvipotentialanslutningen är felfri och jorda alltid. Använd inte arbetskläder av syntetiska konstfibrer, utan i första hand bomullskläder samt skor av material som inte leder statisk elektricitet. Undvik stänk eller damm av pulver. Uppfyll de grundläggande säkerhetsbestämmelserna för utrustning och säkerhetssystem som finns fastställda i direktiv 2014/34/EG (ATEX 100) och minimikraven för säkerhet och hälsoskydd på arbetsplatsen som finns fastställda i direktiv 1999/92/EG (ATEX 137). Se avsnitt 10 för mer information om förhållanden och ämnen som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Denna produkt är skadlig för miljön. Hantera den inom invallning, där eventuellt spill inte kan läcka ut, och förvara alltid absorptionsmedel i dess närhet.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:**

A.- Särskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur: 5 °C

Maxtemperatur:

B.- Allmänna förvaringsvillkor

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

**7.3 Specifik slutanvändning:**

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar:**

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

HTP-värden 2020:

| Identifiering                                        |  | Miljögränsvärden |         |                       |
|------------------------------------------------------|--|------------------|---------|-----------------------|
| metanol <sup>(1)</sup><br>CAS: 67-56-1 EG: 200-659-6 |  | HTP (8h)         | 200 ppm | 270 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                      |  | HTP (15 min)     | 250 ppm | 330 mg/m <sup>3</sup> |
| Tetraetylsilikat<br>CAS: 78-10-4 EG: 201-083-8       |  | HTP (8h)         | 5 ppm   | 43 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      |  | HTP (15 min)     | 10 ppm  | 86 mg/m <sup>3</sup>  |

<sup>(1)</sup> Hud

**DNEL (Arbetstagare):**

| Identifiering                                     |            | Kortvarig exponering  |                       | Långvarig exponering  |                       |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |            | Systemisk             | Lokala                | Systemisk             | Lokala                |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EG: 200-659-6          | Oral       | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           |
|                                                   | Hud        | 20 mg/kg              | Ej relevant           | 20 mg/kg              | Ej relevant           |
|                                                   | Inhalation | 130 mg/m <sup>3</sup> | 130 mg/m <sup>3</sup> | 130 mg/m <sup>3</sup> | 130 mg/m <sup>3</sup> |
| Tetraetylsilikat<br>CAS: 78-10-4<br>EG: 201-083-8 | Oral       | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           |
|                                                   | Hud        | Ej relevant           | Ej relevant           | 56 mg/kg              | Ej relevant           |
|                                                   | Inhalation | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           | Ej relevant           |

**DNEL (Befolkningen):**

| Identifiering                                     |            | Kortvarig exponering |                      | Långvarig exponering |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |            | Systemisk            | Lokala               | Systemisk            | Lokala               |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EG: 200-659-6          | Oral       | 4 mg/kg              | Ej relevant          | 4 mg/kg              | Ej relevant          |
|                                                   | Hud        | 4 mg/kg              | Ej relevant          | 4 mg/kg              | Ej relevant          |
|                                                   | Inhalation | 26 mg/m <sup>3</sup> | 26 mg/m <sup>3</sup> | 26 mg/m <sup>3</sup> | 26 mg/m <sup>3</sup> |
| Tetraetylsilikat<br>CAS: 78-10-4<br>EG: 201-083-8 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant          | Ej relevant          | Ej relevant          |
|                                                   | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant          | 3 mg/kg              | Ej relevant          |
|                                                   | Inhalation | 14 mg/m <sup>3</sup> | 14 mg/m <sup>3</sup> | 14 mg/m <sup>3</sup> | 14 mg/m <sup>3</sup> |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)**

**PNEC:**

| Identifiering    |              |             |                          |             |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
| metanol          | STP          | 100 mg/L    | Färskt vatten            | 20,8 mg/L   |
| CAS: 67-56-1     | Mark         | 100 mg/kg   | Marina vatten            | 2,08 mg/L   |
| EG: 200-659-6    | Intermittent | 1540 mg/L   | Sediment (Färskt vatten) | 77 mg/kg    |
|                  | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 7,7 mg/kg   |
| Tetraetylsilikat | STP          | 4000 mg/L   | Färskt vatten            | 0,19 mg/L   |
| CAS: 78-10-4     | Mark         | 0,05 mg/kg  | Marina vatten            | 0,019 mg/L  |
| EG: 201-083-8    | Intermittent | 10 mg/L     | Sediment (Färskt vatten) | 0,83 mg/kg  |
|                  | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 0,083 mg/kg |

**8.2 Begränsning av exponeringen:**

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.- Andningsskydd.

Användning av skyddsutrustning är nödvändig om dimbildning uppstår eller om gränserna för professionell exponering överskrids.

C.- Specifikt handskydd

| Illustrerat diagram            | Personlig skyddsutrustning                              | Utpräglad   | CEN-standarder                                                            | Anmärkningar                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Handskydd är obligatoriskt | Kemikaliebeständiga skyddshandskar – ej engångshandskar | <br>CAT III | EN ISO 374-1:2016+A1:2018<br>EN 16523-1:2015+A1:2018<br>EN ISO 21420:2020 | Den genombrottsid som tillverkaren anger måste vara längre än tiden produkten ska användas. Använd inte skyddskräm om exponering redan har skett. |

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskarnas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ögon- och ansiktsskydd

| Illustrerat diagram               | Personlig skyddsutrustning                           | Utpräglad  | CEN-standarder                  | Anmärkningar                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ansiktsskydd är obligatoriskt | Panoramiska skyddsglasögon mot stänk och/eller sprut | <br>CAT II | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengörs dagligen och desinficeras med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess användning rekommenderas i händelse av risk för stänk. |

E.- Kroppsskydd

| Illustrerat diagram              | Personlig skyddsutrustning                                                         | Utpräglad   | CEN-standarder                                                                                                                                    | Anmärkningar                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kroppsskydd är obligatoriskt | Kemikaliebeständiga och brandsäkra engångsskyddskläder med antistatiska egenskaper | <br>CAT III | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Endast för professionellt bruk. Rengör regelbundet enligt tillverkarens instruktioner. |
| <br>Fotskydd är obligatoriskt    | Kemikaliebeständiga skyddskläder med antistatiska och värmebeständiga egenskaper   | <br>CAT III | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Byt ut stövlarna vid minsta tecken på skada.                                           |

F.- Ytterligare nödåtgärder

| Nödåtgärd    | Standarder                                      | Nödåtgärd    | Standarder                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <br>Nöddusch | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Ögonkopp | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Begränsning av miljöexponeringen:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)**

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

**Utseende:**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fysiskt tillstånd vid 20 °C: | Flytande      |
| Form:                        | Ej bestämd    |
| Färg:                        | Klar, färglös |
| Lukt:                        | Ej bestämd    |
| Lukttröskel:                 | Ej relevant * |

**Flyktighet:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Kokpunkt vid normalt lufttryck:  | 161 °C               |
| Ångtryck vid 20 °C:              | 900 Pa               |
| Ångtryck vid 50 °C:              | 4796,05 Pa (4,8 kPa) |
| Avdunstningshastighet vid 20 °C: | Ej relevant *        |

**Produktspecifikation:**

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Densitet vid 20 °C:                                  | 773,3 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ densitet vid 20 °C:                          | 0,773                   |
| Dynamisk viskositet vid 20 °C:                       | Ej relevant *           |
| Kinematisk viskositet vid 20 °C:                     | Ej relevant *           |
| Kinematisk viskositet vid 40 °C:                     | 0,8 cSt                 |
| Halt:                                                | Ej relevant *           |
| pH:                                                  | Ej relevant *           |
| Ångdensitet för 20 °C:                               | Ej relevant *           |
| Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: | Ej relevant *           |
| Löslighet i vatten vid 20 °C:                        | Ej relevant *           |
| Löslighetsegenskap:                                  | Ej relevant *           |
| Sönderfallstemperatur:                               | Ej relevant *           |
| Smältpunkt/frys punkt:                               | Ej relevant *           |

**Brandfarlighet:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flampunkt:                       | >40 °C        |
| Brandfarlighet (fast form, gas): | Ej relevant * |
| Självtändningstemperatur:        | 235 °C        |
| Lägre brandfarlighetsgräns:      | Ej bestämd    |
| Övre brandfarlighetsgräns:       | Ej bestämd    |

**Partikelegenskaper:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Median av ekvivalentdiametern: | Ej tillämplig |
|--------------------------------|---------------|

**9.2 Annan information:**

**Information om faroklasser för fysisk fara:**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Explosiva egenskaper:   | Minimum 0,6 vol-%, maximum 7,0 vol-% |
| Oxiderande egenskaper:  | Ej relevant *                        |
| Korrosivt för metaller: | Ej relevant *                        |
| Förbränningsvärme:      | Ej relevant *                        |

\*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karakteristiska risker.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)**

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar: Ej relevant \*

**Andra säkerhetskaraktäristika:**

Ytspänning vid 20 °C: Ej relevant \*

Refraktionsindex: Ej relevant \*

\*Ej relevant På grund av produktens beskaffenhet lämnas ingen information om karaktäristiska risker.

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet:**

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

**10.2 Kemisk stabilitet:**

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner:**

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas:**

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

| Stötar och friktion | Kontakt med luft | Uppvärmning     | Solljus                | Fukt          |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Ej tillämplig       | Ej tillämplig    | Antändningsrisk | Undvik direkt påverkan | Ej tillämplig |

**10.5 Oförenliga material:**

| Syror               | Vatten        | Oxiderande ämnen       | Lättantändliga ämnen | Andra                              |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Undvik starka syror | Ej tillämplig | Undvik direkt påverkan | Ej tillämplig        | Undvik starka baser eller alkalier |

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO<sub>2</sub>), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:**

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.

**Farliga hälsoeffekter:**

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

**A- Förtäring (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**B- Inandning (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.

**C- Hud- och ögonkontakt (akut effekt):**

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt tre för mer information.
- Kontakt med ögonen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller dock ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)**

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.  
IARC: Ej relevant
- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**E- Allergiframkallande effekter:**

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men uppvisar ämnen som är klassificerade som farliga vid enstaka exponering. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:**

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**H- Fara vid aspiration:**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**Annan information:**

Ej relevant

**Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:**

| Identifiering                                                                      | Akut toxicitet |              | Sort  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater<br>CAS: Ej tillämplig<br>EG: 923-037-2 | LD50 oral      | >5000 mg/kg  | Råtta |
|                                                                                    | LD50 hud       | >2000 mg/kg  |       |
|                                                                                    | LC50 inandning | >20 mg/L     |       |
| metanol<br>CAS: 67-56-1<br>EG: 200-659-6                                           | LD50 oral      | 100 mg/kg    |       |
|                                                                                    | LD50 hud       | 300 mg/kg    |       |
|                                                                                    | LC50 inandning | 3 mg/L (4 h) | Råtta |
| Tetraetylsilikat<br>CAS: 78-10-4<br>EG: 201-083-8                                  | LD50 oral      | 6270 mg/kg   | Råtta |
|                                                                                    | LD50 hud       | 5878 mg/kg   | Råtta |
|                                                                                    | LC50 inandning | >20 mg/L     |       |

**Uppskattad akut toxicitet (ATE mix):**

| ATE mix    |                                  | Beståndsdelar med okänd akut toxicitet |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Oral       | >2000 mg/kg (Beräkningsmetod)    | Ej tillämplig                          |
| Hud        | >2000 mg/kg (Beräkningsmetod)    | Ej tillämplig                          |
| Inhalation | >20 mg/L (4 h) (Beräkningsmetod) | Ej tillämplig                          |

**11.2 Information om andra faror:**

**Hormonstörande egenskaper**

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**Annan information**

Ej relevant

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**

Inga försöksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**12.1 Toxicitet:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)**

**Akut toxicitet:**

| Identifiering                               | Halt                     | Typ                    | Sort      |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater | LC50 >1 - 10 mg/L (96 h) |                        | Fisk      |
| CAS: Ej tillämplig                          | EC50 >1 - 10 mg/L (48 h) |                        | Kräftdjur |
| EG: 923-037-2                               | EC50 >1 - 10 mg/L (72 h) |                        | Alger     |
| metanol                                     | LC50 15400 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus    | Fisk      |
| CAS: 67-56-1                                | EC50 12000 mg/L (96 h)   | Nitrocra spinipes      | Kräftdjur |
| EG: 200-659-6                               | EC50 530 mg/L (168 h)    | Microcystis aeruginosa | Alger     |

**Kronisk toxicitet:**

| Identifiering              | Halt            | Typ             | Sort      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| metanol                    | NOEC 15800 mg/L | Oryzias latipes | Fisk      |
| CAS: 67-56-1 EG: 200-659-6 | NOEC 122 mg/L   | Daphnia magna   | Kräftdjur |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet:**

**Ämnesspecifik information:**

| Identifiering                               | Nedbrytbarhet        | Biologisk nedbrytbarhet           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater | BOD5 Ej relevant     | Halt Ej relevant                  |
| CAS: Ej tillämplig                          | COD Ej relevant      | Period 28 dagar                   |
| EG: 923-037-2                               | BOD5/COD Ej relevant | % biologiskt nedbrytningsbar 31 % |
| metanol                                     | BOD5 Ej relevant     | Halt 100 mg/L                     |
| CAS: 67-56-1                                | COD 1,42 g O2/g      | Period 14 dagar                   |
| EG: 200-659-6                               | BOD5/COD Ej relevant | % biologiskt nedbrytningsbar 92 % |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga:**

**Ämnesspecifik information:**

| Identifiering    | Bioackumuleringsförmåga                |
|------------------|----------------------------------------|
| metanol          | Biokoncentrationsfaktor (BCF) 3        |
| CAS: 67-56-1     | Fördelningskoefficient (log Pow) -0,77 |
| EG: 200-659-6    | Potentiell Låg                         |
| Tetraetylsilikat | Biokoncentrationsfaktor (BCF) 3        |
| CAS: 78-10-4     | Fördelningskoefficient (log Pow) 0,04  |
| EG: 201-083-8    | Potentiell Låg                         |

**12.4 Rörligheten i jord:**

| Identifiering    | Absorption/desorption               | Volatilitet             |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| metanol          | Koc Ej relevant                     | Henry Ej relevant       |
| CAS: 67-56-1     | Slutsats Ej relevant                | Torr jord Ej relevant   |
| EG: 200-659-6    | Ytlig spänning 2,355E-2 N/m (25 °C) | Fuktig jord Ej relevant |
| Tetraetylsilikat | Koc 1                               | Henry 2,03 Pa·m³/mol    |
| CAS: 78-10-4     | Slutsats Mycket hög                 | Torr jord Ja            |
| EG: 201-083-8    | Ytlig spänning Ej relevant          | Fuktig jord Ja          |

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:**

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

**12.6 Hormonstörande egenskaper:**

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter:**

Ingen beskrivning finns

**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

SOLEDO STENSKYDD



AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING (fortsättning)

| Kod       | Beskrivning                                                                       | Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen | Farligt                                                 |

**Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):**

HP14 Ekotoxiskt, HP5 Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet, HP3 Brandfarligt

**Avfallshantering (eliminering och bedömning):**

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

**Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:**

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014

Nationell lagstiftning: Avfallslagen, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

**Vägtransport av farligt gods:**

Tillämpning av ADR 2023 och RID 2023:



**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3295

**14.2 Officiell transportbenämning:** KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater)

**14.3 Faroklass för transport:** 3  
Etiketter: 3

**14.4 Förpackningsgrupp:** III

**14.5 Miljöfaror:** Ja

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
Särskilda bestämmelser: Ej relevant  
Tunnelrestriktionskod: D/E  
Fysikaliska och kemiska egenskaper: se avsnitt 9  
LQ: 5 L

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

**Sjötransport av farligt gods:**

Tillämpning av IMDG 41-22:



**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3295

**14.2 Officiell transportbenämning:** KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater)

**14.3 Faroklass för transport:** 3  
Etiketter: 3

**14.4 Förpackningsgrupp:** III

**14.5 Vattenförorenande:** Ja

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
Särskilda bestämmelser: 223  
EmS-koder: F-E, S-D  
Fysikaliska och kemiska egenskaper: se avsnitt 9  
LQ: 5 L  
Segregeringsgrupp: Ej relevant

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

SOLEDO STENSKYDD



AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)

**Lufttransport av farligt gods:**

Tillämpning av IATA/ICAO 2024:



**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3295

**14.2 Officiell transportbenämning:** KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (Kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater)

**14.3 Faroklass för transport:** 3

Etiketter: 3

**14.4 Förpackningsgrupp:** III

**14.5 Miljöfaror:** Ja

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Fysikaliska och kemiska egenskaper: se avsnitt 9

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
- Förordning (EG) 1005/2009, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant
- Ämnen som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant

**Seveso III:**

| Sektion | Beskrivning          | Krav för lägre nivå | Krav för högre nivå |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|
| P5c     | BRANDFARLIGA VÄTSKOR | 5000                | 50000               |
| E2      | MILJÖFARLIGHET       | 200                 | 500                 |

**Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc...):**

Får inte användas i

- prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
- trolleri- och skämtartiklar,
- spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

**Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:**

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

**Andra lagar:**

Kemikalielagen (599/2013)

Lag om ändring av kemikalielagen (746/2016)

Förordningen om ämnens namn (finska/svenska) (5/2010)

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (189/2022)

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015)

Avfallslagen (646/2011)

Statsrådets förordning om avfall (978/2021)

Lag om transport av farliga ämnen (541/2023)

Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**SOLEDO STENSKYDD**



**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsättning)**

**Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:**

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

**Modificeringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

**Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:**

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

**Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:**

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

Acute Tox. 4: H332 - Skadligt vid inandning.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.

STOT SE 1: H370 - Orsakar organskador.

STOT SE 3: H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Klassificeringsförfarande:**

Aquatic Chronic 2: Beräkningsmetod

Asp. Tox. 1: Beräkningsmetod

Flam. Liq. 3: Beräkningsmetod (2.6.4.3.)

**Utbildningsråd:**

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

**Främsta bibliografiska källor:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

COD: Chemical Oxygen Demand

BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.

BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten

Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Självklass: Självklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byrån för cancerforskning

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

**SÄKERHETSDATABLADETS SLUT**